

## DESCRIÇÃO

Adesivo a base de resina sintética, base acrílica, de alta performance, especialmente desenvolvido para atuar como aditivo em chapiscos e argamassas, promove aderência com propriedades plásticas e ganho de impermeabilidade.

## CARACTERÍSTICAS

Melhora as argamassas e concretos nos seguintes itens:

- Plasticidade
- Aderência
- Resistência mecânica
- Impermeabilidade

## ESPECIFICAÇÃO

Especificação conforme fabricante Betumat.

## USO

É utilizado para unir concreto velho com concreto novo, em argamassas de regularização e pisos industriais, argamassas de reparos e chapiscos.

## CONSUMO

	Chapiscos	Argamassa de Regularização e Recuperação	Pisos
Fixomat AR Plus	1	1	1
Água	2	3	2
Cimento	1	1	1
Areia	2	4	2
Pedriscos	0	0	2
Consumo de Fixomat AR Plus	0,25 kg/m <sup>2</sup>	0,30 kg/m <sup>2</sup> /cm	0,50 kg/m <sup>2</sup> /cm

traço em volume

## FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO

Compressor de ar, vassouras ou rolos pneumáticos são indicados para limpar e melhorar a aderência da membrana com a superfície existente.

## LIMPEZA DE FERRAMENTAS

A limpeza das ferramentas deve ser feita com água.

## SISTEMA DE APLICAÇÃO

- Mistura-se FIXOMAT AR PLUS a água, na proporção e consumo indicado, compondo a água de amassamento. Adicionar à mistura, agregados secos (cimento, areia, pedriscos, etc.) para dar trabalhabilidade à massa.
- A superfície deve estar limpa e isenta de óleos e graxas.

## **CUIDADOS**

- Não aplicar em superfícies úmidas ou que esteja desagregando do substrato.
- Guardar as embalagens fechadas.

## **OUTRAS ORIENTAÇÕES**

Recomenda-se o uso de EPI's (luvas, capacetes, botas, máscara de gases, óculos de segurança) para aplicação do produto.

Em caso de incêndio, utilize pó químico, dióxido de carbono, espuma química ou neblina d'água.

Para outros esclarecimentos sobre manuseio e segurança, acesse a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em nossa home page [www.betumat.com.br](http://www.betumat.com.br)

## **EMBALAGEM**

- Galão com 3,6 kg
- Balde com 18 kg
- Tambor com 200 kg

## **ARMAZENAGEM**

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.

Empilhamento máximo:

Galão de 3,6 kg: 4 caixas

Lata de 18 kg: 3 latas

Tambor com 200 kg: 2 tambores

## **VALIDADE DE ESTOCAGEM**

09 meses