

REPARA TUDO F12

Massa Epóxi

DESCRIÇÃO

Repara Tudo F12 é uma massa bicomponente à base de resina epóxi, que não resseca, não encolhe e é de fácil aplicação. Desenvolvida especialmente para madeiras e indicada também para diversos tipos de materiais, para uso interno e externo. É recomendado para reparo, preenchimento e vedação, aceita acabamentos tais como: lixamento, pode ser furado com broca, serrado e pintado após a sua secagem. O **Repara Tudo F12** é um bastão que possui em seu interior um agente encapsulado em contraste a cor do produto. Quando misturado os agentes contidos, ele oferece alta durabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aspecto	Agente encapsulado pastoso
Cores disponíveis	Branca, Imbuia, Ipe, Marfim, Mogno e Cerejeira
Densidade	
Tempo de utilização*	02 – 06 minutos
Tempo de secagem*	20 minutos
Tempo de cura*	24 minutos

*O tempo informado nesta ficha técnica está diretamente relacionado com as condições ambientais e a espessura da camada aplicada.

VANTAGENS

- Não encolhe, não resseca
- Já vem na proporção certa para a mistura
- Não impregna nas mão (fácil uso)
- Pode ser furado com broca após a secagem
- Dispensa a necessidade de materiais especiais para aplicação
- Resistente a intempéries
- Não contém solventes

UTILIZAÇÃO

O **Repara Tudo F12** é indicado para:

- Madeiras;
- Metais;
- Pedras – inclusive mármore;
- Alumínios;
- Vidros;
- Concretos;
- Alvenaria

Pode ser utilizado para uso doméstico, artesanal e profissional.

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Repara Tudo F12**.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Corte a quantidade necessária. Misture amassando com os dedos até obter uma cor uniforme. Aplique na superfície a ser reparada. Recomenda-se aplicar no máximo em até 6 (seis) minutos após a mistura.

Para preenchimento: pressione bem na superfície visando o preenchimento do vazio, remova o excesso do produto antes do início do endurecimento.

DICAS DE APLICAÇÃO

Para facilitar a mistura e aplicação, misture os produtos com os dedos levemente úmidos. Para obter uma superfície lisa e uniforme, alise após a aplicação a superfície com os dedos úmidos. Retire todo o excesso do produto o quanto antes, não aguarde o tempo de secagem do produto.

CORES DISPONÍVEIS

Branca, imbuia, mogno, cerejeira, marfim e ipê.

A massa epóxi Repara Tudo F12 permitem a mistura entre elas, permitindo o desenvolvimento de outras cores.

CONSUMO APROXIMADO

O consumo está totalmente atrelado a área a ser preenchida.

EMBALAGENS

O **Repara Tudo F12** está disponível em formato bastão de 57g.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Código Viapol	Descrição de Produto	Peso bruto	Peso líquido	Código de Barras Unitário	Código de barras Caixa Secundária	Prazo de Validade em meses
V09116271	MASSA EPOXI REPARA TUDO F12 BRANCA	2,50	2,30	78995199 1687 1	78995199 1688 8	24
V09116274	MASSA EPOXI REPARA TUDO F12 IMBUIA	2,50	2,30	78995199 1691 8	78995199 1692 5	24
V09116275	MASSA EPOXI REPARA TUDO F12 IPE	2,50	2,30	78995199 1693 2	78995199 1694 9	24
V09116276	MASSA EPOXI REPARA TUDO F12 MARFIM	2,50	2,30	78995199 1695 6	78995199 1696 3	24
V09116277	MASSA EPOXI REPARA TUDO F12 MOGNO	2,50	2,30	78995199 1697 0	78995199 1698 7	24
V09116272	MASSA EPOXI REPARA TUDO F12 CEREJEIRA	2,50	2,30	78995199 1699 4	78995199 1700 7	24

RESTRIÇÕES DE USO

- Não usar em superfícies flexíveis.

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como máscara de proteção facial e óculos de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. PERIGO: Nocivo em contato com a pele ou se inalado. Provoca irritação à pele. Provoca lesões oculares graves. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode provocar câncer. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) da **Massa F-12** ou dos produtos citados no site da www.viapol.com.br.

“Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.”

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.