



MONOPOL ACRÍLICO

1. Descrição

Mástique à base de resinas acrílicas, de ótimas características de elasticidade, aderência e impermeabilidade. É ideal para o tratamento de trincas e fissuras na recuperação de fachadas de edifícios, com ótimo resultado estético, proporcionando maior durabilidade ao sistema de pintura adotado.

2. Vantagens

- Tem excelente resistência a ação dos raios ultravioletas, ozona e intempéries;
- Possui ótimo desempenho em fissuras de fachadas;
- É de fácil aplicação e manuseio;
- Um cartucho rende 3 metros em junta 1x1 cm;
- Compatível com pinturas à base d'água;
- Isento de solventes.

3. Características técnicas do Produto

Aspecto:	Pastoso
Cor	Branca
	Concreto
Secagem ao toque:	aprox. 2 horas
Tempo de cura inicial:	24 horas
Tempo de cura final:	7 dias

4. Utilização

- Calafetação de juntas de fechamento de pré-moldados;
- Fissuras de retração, tanto horizontais como verticais;
- Trincas e fissuras em fachadas de edifícios;
- Calafetação de frestas entre guarnições de madeira ou metal e as paredes acabadas;
- Em conjunto com impermeabilizante de membranas acrílicas, **Viaflex Branco, Hey'dicryl Plus e Vedalage Plus**;

5. Instruções de Utilização

Preparação da Superfície

Para aplicação do **Monopol Acrílico**, a superfície deverá estar limpa e seca, isenta de pó, graxa, óleo ou quaisquer outros materiais anteriormente aplicados. No caso de calafetação de caixilhos e batentes, abra um pequeno filete ao longo da peça a ser calafetada tomando o cuidado para deixá-la bem limpa. Nas juntas de dilatação de painéis verticais, proceder a limpeza utilizando uma espátula. Nessas situações, coloque um limitador de profundidade que deverá ser dimensionado de acordo com a largura da junta.

Aplicação do produto

Para iniciar a aplicação, corte o bico na medida desejada e rosqueie na bisnaga. Em seguida, instale a bisnaga na pistola aplicadora, encaixando o pistão no êmbolo.

Em trincas e fissuras de fachada preencher todas as juntas e sulcos com **Monopol Acrílico**, utilizando uma espátula.

Em juntas de acabamento e vedação de caixilhos, preencher todas as juntas e sulcos com **Monopol Acrílico**.



Remover o excesso do produto antes da secagem do mesmo.

Em juntas de acabamento e vedação de caixilhos - preencha as juntas e sulcos com **Monopol Acrílico**.

Havendo necessidade de uma espessura maior, acima de 10 mm, aplique em duas ou mais demãos, obedecendo ao tempo de secagem.

Necessitando de pintura posterior, aguarde a completa secagem do mástique por no mínimo 4 dias.

Para mais informações sobre manuseio e medidas de segurança, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as embalagens. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure imediatamente um médico, informando sobre o tipo de produto ingerido. Para a limpeza das ferramentas, utilize aguarrás Viapol.

6. Cores

- Branca
- Concreto

7. Consumo

1 kg de **Monopol Acrílico** calafeta 5m de junta de 1 cm x 1 cm

8. Embalagem

Cartucho de 420 g (caixa com 12 cartuchos)

9. Estocagem

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado nas bisnagas originais, intactas, na posição vertical e em local coberto, seco e ventilado.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.