

# Diluyente FC

## Diluyente

### 1. Descrição

**Diluyente FC** é um solvente aromático para diluição e limpeza de resinas acrílicas e remoção da pichação sobre vernizes anti pichação.

### 2. Características técnicas do Produto

Ensaio	Resultados
Aspecto	Líquido incolor
Base Química	Solvente orgânico aromático
Ponto de Fulgor	40°C

### 3. Vantagens

- Dissolve, remove e dilui resinas acrílicas. Remove pichação com facilidade.

### 4. Utilização

**Diluyente FC** é indicado como solvente para diluição de resinas acrílicas, e utilizado para limpeza de ferramentas de aplicação e remover vernizes e tintas a base de solvente e pichações sobre revestimentos anti-pichação.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br)).

### 5. Instruções de Utilização

#### Preparo do Produto

Produto pronto para uso.

#### Aplicação do Produto

##### Remoção de resina

Aplicar com rolo de lã de carneiro o **Diluyente FC** sobre a resina seca. Aplique 3 demãos com um intervalo de 15 minutos entre as demãos. Remova logo em seguida, usando um pano limpo, umedecido no diluyente e torcido num balde. Aguarde cerca de 8 horas para aplicar a resina novamente.

##### Diluição de resina

As resinas acrílicas termoplásticas são totalmente solúveis no **Diluyente FC**. Use a quantidade recomendada por cada fabricante.

## 6. Consumo

O consumo está condicionado diretamente ao tipo de produto e volume que será dissolvido ou removido e à porosidade da superfície.

## 7. Embalagem

Lata de 1 litro.

## 8. Validade/Estocagem

Quatro (4) anos a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 30°C.

## 9. Empilhamento

Lata de 1 litro: Não empilhar

## 10. Recomendações de segurança

Produto Inflamável.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Durante o manuseio do produto, manter o ambiente ventilado até a secagem completa.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## 11. Cuidados ambientais

Não descarte o produto ou embalagem no meu ambiente. Realizar o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com legislação vigente do meio ambiente local. Não reutilize as embalagens.

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

*A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*