

Fuseprotec® Antipichação

Verniz Antipichação à base de Poliuretano

1. Descrição

Fuseprotec® Antipichação é um verniz poliuretano à base de água, monocomponente resistente às intempéries e aos raios UV. **Fuseprotec® Antipichação** é utilizado para a proteção antipichação e embelezamento de estruturas de concreto. Disponível em 2 acabamentos: Brilhante e Fosco.

2. Características técnicas do Produto

Características		
Aspecto	Branco Leitoso	
Ensaio	Resultados	Norma
Densidade	~ 1 kg/l	NBR 5829
Intemperismo artificial	Resistente	ASTM G 53
Tempo de secagem entre demãos		2 horas
Cura final		3 dias

3. Vantagens

- Baixo odor;
- Fácil aplicação;
- Alta resistência ao intemperismo;
- Fácil remoção da pichação;
- Resiste à ação dos raios solares e da alcalinidade do concreto;
- Impermeável à água; porém, permite a difusão de vapor;
- Boa resistência química aos agentes agressores da atmosfera;
- Produto Ecológico à base de água;
- Baixo teor de COV (Compostos Orgânicos Voláteis)
- Não impregna sujeira, não mofa, não amarela e não descasca.

4. Utilização

Fuseprotec® Antipichação é destinado à proteção de superfícies verticais de estruturas de concreto aparente, tijolos à vista, blocos de concreto e pedras naturais.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Instruções de Utilização

Preparo do Substrato

A superfície a ser tratada deve estar sã, absorvente, limpa e seca, isenta de vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, pó, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Fuseprotec® Antipichação**. Antes de iniciar aplicação do **Fuseprotec® Antipichação** verifique se a superfície está absorvente.

Proteja as áreas adjacentes que não serão tratadas com o verniz **Fuseprotec® Antipichação**; tais como: portas, janelas, escadas e pisos.

Preparo do Produto

Abrir a embalagem e homogeneizar bem o produto. O acabamento Fosco tende a depositar no fundo da embalagem, garanta que todo o material foi homogeneizado. Durante a aplicação homogeneizar o produto sempre que necessário.

Aplicação do Produto

Antes de iniciar a aplicação do produto recomenda-se fazer a aplicação em uma área de teste para verificação do acabamento desejado.

Aplicar o **Fuseprotec® Antipichação** com trincha, brocha ou rolo de pintura de lã.

Aplique a primeira demão do **Fuseprotec® Antipichação** diluído em água, relação 1:1 em volume; aplicar mais 2 demãos do produto sem diluição, com intervalo de 2 a 4 horas entre elas e dependendo da umidade relativa do ar ou das condições climáticas.

Independente do acabamento escolhido (**Brilhante ou Fosco**) a primeira demão deverá ser sempre com o **Fuseprotec® Antipichação Brilhante**.

Remoção da pichação

Para remoção da pichação sobre o **Fuseprotec® Antipichação**, esfregar levemente com um pano limpo e umedecido com **Diluyente FC** até a total remoção.

Após a limpeza, fazer lavagem com água para remoção do **Diluyente FC**.

6. Restrições de Uso

Não utilize o produto em:

- Em pisos;
- Cerâmicas vitrificadas, porcelanatos e cimento queimado e demais substratos com pouca ou sem porosidade;
- Em superfície contendo resinas desconhecidas.

7. Consumo

Consumo total para as 3 demãos: 180 à 250 ml/m²

Nota: O rendimento depende da porosidade e da absorção da superfície, sendo assim indicamos um teste prático para a confirmação do rendimento teórico.

8. Embalagem/Empilhamento

Galão de 3,6 litros	Máximo 4 unidades
Balde 18 litros	Máximo 4 unidades

9. Validade/Estocagem

Nove (9) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 30°C.

10. Recomendações de segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

11. Cuidados ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.