Betucreto AL

Solução Asfáltica

DESCRIÇÃO

Betucreto AL é uma solução asfáltica formulada com asfalto modificado, aditivos, resinas, pasta aluminizada e solvente orgânico de secagem rápida.

CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Unidade	Betucreto AL
Cor	-	Prata
Viscosidade Copo Ford 4 a 25°C	segundos	máx. 40
Teor de não voláteis a 120°C/3h	% massa	mín. 15
Massa específica a 25/25°C	g/cm³	mín. 0,93

VANTAGENS

Aplicado a frio;
Secagem rápida;
Pronto para uso.

USO

Betucreto AL é uma solução asfáltica que forma um filme ideal para aplicações como:

- Pinturas refletivas de impermeabilizações asfálticas moldadas in loco com Betufrio, Betoxi e Betuplast;
- Acabamento de impermeabilizações executadas com Betumanta Al e Betumanta P-AL.

Para outras utilizações, consulte o departamento técnico (tecnico@betumat.com.br)

CONSUMO

- 1 litro para cada 7m²

FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO

Trincha, pincel ou brocha.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Pronto para uso. Deve ser aplicado como pintura.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Antes de iniciar a aplicação deve ser feita uma homogeneização do produto dentro da embalagem.
Não aplicar na chuva ou no substrato úmido.
Não diluir.
Não aplicar em locais totalmente fechados.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Produto inflamável.

Para esclarecimentos sobre manuseio e segurança do produto, acesse a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponível em nossa home page www.betumat.com.br.
Recomenda-se utilizar EPI's adequados como luvas, capacetes, botas e óculos de segurança para aplicação do produto.

EMBALAGEM

- Galão com 3,6l
- Lata com 18l

ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco, coberto e longe da fonte de calor.
Empilhamento máximo recomendado:
- Galão de 3,6 L: 4 caixas;
- Lata de 18 L: 3 latas.

VALIDADE DE ESTOCAGEM

12 (doze) meses a partir da data de fabricação