



VIAFLEX FITA

1. Descrição

Viaflex Fita é uma membrana asfáltica com utilização de asfalto. Com alto teor de elastômeros, propicia permanente adesividade.

Recoberta com alumínio flexível, possibilita sua utilização de forma abrangente, de fácil aplicação e proporcionando solução imediata de reparos em goteiras e infiltrações.

2. Utilização

A alta e permanente adesividade garante a adesão em:

- Concreto;
- Telhas (metálicas: fibrocimento e concreto);
- Rufos e calhas metálicas;
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo;
- Dutos de ventilação e ar condicionado;
- Cantoneiras, furgões, carrocerias baú;
- Barraca de camping;
- Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura.

3. Instruções de Utilização

Comece removendo as partes soltas e as impurezas. Retire o filme plástico da face adesiva da **Viaflex Fita** e aplique firmemente apoiando com maior vigor nas bordas.

Para superfícies porosas, recomenda-se imprimir com tinta betuminosa **Viabit**, **Adeflex** ou **Ecoprimer** e aguardar secar por no mínimo 6 horas. Proceda a colocação da **Viaflex Fita** normalmente.

Viaflex Fita não é recomendada para superfícies sujeitas às altas temperaturas.

Não utilize em substituição a rufos metálicos.

Para melhor performance, **Viaflex Fita** deve ser aplicada quando a temperatura ambiente estiver acima de 20°.

Recomendações

Caso haja contato do produto com os olhos, lave-os apenas com água e procure apoio médico.

Caso ocorra ingestão, não provoque vômito e procure apoio médico imediatamente.

4. Embalagem

0,05 m. x 10 m. = 0,5 m²

0,10 m. x 10 m. = 1,0 m²

0,15 m. x 10 m. = 1,5 m²

0,20 m. x 10 m. = 2,0 m²

0,30 m. x 10 m. = 3,0 m²

0,45 m. x 10 m. = 4,5 m²

0,94 m. x 10 m. = 9,4 m²

5. Validade

O produto tem validade de 2 anos.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.