



Eucon® Antifoam

Aditivo redutor de bolhas de ar para concreto e argamassa de cimento Portland.

1. Descrição

Eucon® Antifoam

É um aditivo usado para se obter a redução de ar incorporado para concreto e argamassas. É também utilizado para neutralizar a formação e incorporação de ar causado por alguns cimentos e superplastificantes

Eucon® Antifoam é compatível com todos os tipos de cimento portland.

Características técnicas do Produto

Característica	Eucon® Antifoam
Base química	Destilados de Petróleo
Aspecto	Líquido
Cor	Branco amarelado
Massa específica	~1,0 g/cm ³
pH	~8,0

2. Vantagens

- Melhora o acabamento superficial do concreto;
- Reduz bolhas de ar incorporado;
- Reduz a segregação e exsudação;
- Aumenta a coesão do concreto;
- Pode contribuir para o aumento das resistências mecânicas iniciais e finais;

3. Utilização

O Eucon® Antifoam é utilizado quando se busca necessidade de eliminar bolhas de ar indesejáveis do concreto.

Seu uso típico se dá em:

Concretos de Alto Desempenho (CAD);

Concreto aparente;

Concreto pré-fabricado;

Concreto arquitetônico;

Para outras utilizações consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

4. Instruções de Utilização

O Eucon® Antifoam deve ser adicionado preferencialmente após o final da mistura dos componentes do concreto, ou juntamente com o saldo de água de amassamento do traço.

Consulte nosso departamento técnico para maiores informações.



5. Dosagem

A dosagem típica do Eucon® Antifoam é de 0,1% a 0,40% sobre o peso de cimento, de acordo com o tipo de cimento, agregados, finos, aditivos e abatimento do traço. Recomendamos a execução de ensaios prévios para determinar a dosagem ideal para cada caso.

6. Embalagem

Está disponível nas seguintes embalagens:

- Tambor de 200 L / 200 kg;

7. Validade/Estocagem

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto, seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas. A temperatura máxima para armazenagem é de 35°C.

8. Empilhamento

Balde: Máximo 4 unidades.
Demais embalagens não empilhar.

9. Recomendações de segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Utilize luvas de borracha látex ou PVC, óculos e sapato de segurança.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

10. Cuidados ambientais

Não descarte o produto ou embalagem no meu ambiente. Realizar o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com legislação vigente do meio ambiente local. Não reutilize as embalagens.

Para maiores detalhes, consultar a Ficha de segurança (FISPQ) do produto: Eucon® Antifoam.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.