



Vedalage® Preto

Manta líquida asfáltica

1. Descrição

Vedalage® Preto é uma manta líquida pronta para uso à base de asfalto modificado com polímeros, prontos para uso. É um impermeabilizante que apresenta excelentes características de elasticidade, flexibilidade e aderência.

2. Características Técnicas

Características	
Aspecto	Líquido viscoso
Cor	Preto
Tempo de secagem entre demãos	6 a 12 horas
Secagem final	5 dias

3. Vantagens

- Pronto para uso;
- Fácil manuseio e aplicação;
- Alta resistência, elasticidade e flexibilidade;
- À base de água, não é agressivo ao meio ambiente, podendo ser aplicado em ambientes fechados;
- Aplicação a frio, formando uma membrana contínua e sem emendas;
- Ótima resistência e durabilidade.

4. Utilização

- Lajes de cobertura;
- Áreas frias (banheiro, cozinha, sacada, varanda e área de serviço);
- Muros de contenção (lado da terra);
- Jardineiras e floreiras;
- Saunas e câmaras frigoríficas;
- Calhas de concreto;
- Paredes e pisos.

Obs.:

- Para lajes de cobertura acima de 100 m², consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br);
- O **Vedalage® Preto** necessita de proteção contra raios UV.

5. Instruções de Utilização

Preparo da superfície

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Vedalage® Preto**.

A superfície a ser impermeabilizada deverá estar regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:4), dando caimento mínimo de 1% para os ralos.

Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados para melhor acomodação do produto, com raio aproximado de 5 a 8 cm.

Aguardar a cura da argamassa de regularização no mínimo 7 dias antes de iniciar a impermeabilização.

Tratamento de trinca e fissura utilizar **Monopol® Construção**.

Preparo do produto

O **Vedalage® Preto** já vem pronto para uso.
Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

Ferramentas

Trincha ou rolo de pintura de lã de pelo curto.

Aplicação

1° Demão: Aplique uma demão do **Vedalage® Preto** diluído em 50% de água que terá função de camada de imprimação.

Dê um intervalo mínimo de 6 a 12 horas entre demãos, considerando a temperatura ambiente.

2° Demão: Aplique o **Vedalage® Preto**, sem diluição. Com o produto ainda úmido, coloque uma tela de poliéster (**Mantex**) malha 2 x 2 mm, sobre a área que está sendo tratada.

3° Demão: Aplique uma demão do **Vedalage® Preto** diluído em 10% de água para melhor impregnação da tela de poliéster.

4° Demão: Aplique as demais demãos subsequentes sem diluição, até atingir o consumo recomendado.

Aguardar a secagem por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade de 72 horas.

Proteção mecânica:

Prossiga a camada separadora e proteção mecânica de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas.

Restrições de Uso

Não utilize o produto em:

- Não aplicar o produto em tempo chuvoso e substrato molhado;
- Não deixar o produto exposto à intempérie do tempo.

6. Consumo

Vedalage® Preto	Consumo aproximado*
Lajes de cobertura	2,5 l/m ²
Áreas frias /Floreiras	2,0 l/m ²

*Obs.: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

7. Rendimento Aproximado

Vedalage® Preto	Embalagem	Rendimento*
Lajes de coberturas	Galão 3,6 litros	1,44 m ²
	Balde 18 litros	7,2 m ²
Áreas frias / Floreiras	Galão 3,6 litros	1,8 m ²
	Balde 18 litros	9,0 m ²

*Obs.:

- O rendimento acima é teórico, podendo variar dependendo do tipo de substrato;
- O rendimento acima é considerado alcançado após aplicação de aproximadamente 5 demãos do produto (aproximado 500 g/demão).

8. Embalagem / Empilhamento

Embalagem	Empilhamento
Galão 3,6 litros	Máximo 4 unidades
Balde 18 litros	Máximo 3 unidades

9. Validade / Estocagem

24 (vinte quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

10. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

11. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Vedalage® Preto**, **Monopol® Construção** e **Mantex** ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.