



# Hey'dicryl Mástique

## 1. Descripción

Masilla a base de resinas acrílicas, de optimas características de elasticidad, adherencia e impermeabilidad, teniendo como finalidad el tratamiento de grietas y fisuras en la recuperación de fachadas de edificios, con óptimos resultados estéticos, proporcionando mejor acabado del sistema de pintura adoptado.

## 2. Ventajas

- Excelente resistencia a la acción de los rayos ultravioletas, ozono e intemperie.
- Optimo desempeño en fisuras de fachadas.
- Fácil Aplicación y manejo.
- La cantidad de 1,0 kg rinde 10 metros en junta 1x1 cm.
- Elástico y flexible.
- Compatible con las pinturas base agua.
- Exento de solventes.

## 3. Características Técnicas del Producto

Aspecto:	Pastoso
Color:	Blanco
	Gris Hormigón

## 4. Utilización

- Calafateo de juntas de cierre en pre-moldeados.
- Fisuras de retracción, tanto horizontales como verticales.
- Grietas y fisuras en fachadas de edificios
- Sellado de espacios entre molduras y/o contramarcos de madera o metal y las paredes acabadas.
- En conjunto con impermeabilizante de membranas acrílicas, **Viaflex Branco** y **Hey'dicryl PLUS**, **VEDALAGE PLUS**.
- En conjunto con tintas de base acrílica.

## 5. Instrucciones de Uso

### Preparación de la superficie

Para aplicar **Hey'dicryl Mástique**, limpie bien la superficie a ser aplicada, para que quede seca y exenta de polvo, grasa, tinta o cualquier otro material anteriormente aplicado.

En el caso de calafateo de marcos, aberturas, entre otros, abra un pequeño filete en la pieza a ser calafeteada, tomando la precaución de dejarla bien limpia.

En las juntas de dilatación de paneles verticales, proceda a la limpieza utilizando una espátula. En esa situación coloque un limitador de profundidad que deberá ser dimensionado de acuerdo al ancho de la junta.

## Aplicación del Producto

En grietas, fisuras de fachadas, juntas de acabado y sellado de marcos, rellenar todas las juntas y surcos con **Hey'dicryl Mástique**, utilizando una espátula.

Remover el exceso del producto antes de su secado.

Habiendo la necesidad de un espesor mayor, por encima de 10 mm, debe ser aplicado en dos o más manos, obedeciendo al tiempo de secado.

Necesitando de pintura posteriormente, aguarde al completo secado de la masilla por lo menos 4 días.

Para más información sobre manejo y medidas de seguridad, consulte al Departamento Técnico.

## Recomendaciones

Mantenga los envases cerrados y lejos del alcance de niños, animales y fuentes de calor. No reutilice los envases.

En caso de contacto con los ojos, lave la región con abundante agua.

En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque un médico inmediatamente, informando sobre el tipo de producto ingerido.

Para la limpieza de herramientas utilice aguarrás Viapol.

## 6. Colores

- Blanco.
- Gris Hormigón.

## 7. Consumo

Cada 1 kg de **Hey'dicryl Mástique** calafatea 5 m de canaleta, con 1 cm de ancho por 1 cm de profundidad.

## 8. Envasado

Galón con 5 kg.

Barrica con 18 kg.

Para embalajes menores, disponemos de **Monopol Acrílico** en cartucho de 420 g.

## 9. Almacenamiento

Producto válido por 12 meses, a partir de la fecha de fabricación, desde que fuere almacenado en locales secos y ventilados, en los envases originales e intactos.

*Nota: La información contenida en esta ficha está basada en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Destacamos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están sobre nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipo y de la superficie a revestir. No asumimos así cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y desempeño de cualquier naturaleza, o consecuencia de un uso indebido del producto. Por más aclaraciones consultar al departamento técnico.*

*Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.*