



Fuseprotec® Parede

Pintura impermeabilizante

1. Descripción

Fuseprotec® Parede - Es una pintura impermeabilizante acrílica, indicada para protección de infiltraciones de agua provocadas por el golpe de las lluvias en paredes, muros y fachadas.

Usado como sellador (primera mano), impermeabilizante (segunda mano), terminación a partir de la tercera mano como pintura convencional.

2. Características Técnicas

Características	Resultados	
Aspecto	-	Líquido viscoso
Color	-	Blanca
Ensayos	Unidad	Resultados
Densidad	kg/l	+/- 1,34
Intervalo mínimo entre manos	horas	3
Secado total	horas	24

3. Ventajas

- Pronto para uso;
- Ofrece un mejor confort térmico;
- Alta resistencia;
- Permite pigmentación con colorante líquido (tonos claros).

4. Usos

- Aplicado sobre revoque, hormigón, fibrocemento y masilla acrílica;
- Impermeable y lavable: para terminaciones en general, sobre pinturas PVA, acrílicas, textura y tintas a base de agua;
- Como terminación: permite coloraciones, pigmentando en tonos claros con colorante líquido a base de agua.

Por otros usos y aplicaciones, consulte el Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Instrucciones de Uso

Preparación de la Superficie

Para la aplicación del **Fuseprotec® Parede**, la superficie debe estar limpia, regularizada y seca. En caso de fisuras y grietas, corregir con **Monopol® Acrílico** o **Hey'dicryl® Mastique**.

Herramientas

Rodillo de pintura de lana de pelo corto, brocha o pincel.

Preparo del Producto

El **Fuseprotec® Pared** ya viene pronto para su uso.
Homogeneizar bien el producto antes y durante la aplicación.

Aplicación: Pared nueva

Aplique el producto observando el consumo indicado del producto. Diluya la primera mano en hasta 10 % de agua. Aplique la 2 y la 3 mano sin dilución con intervalos de 3 horas entre ellas.

Aplicación: Re-pintura

Aplique el producto observando el consumo indicado. Aplique de 2 a 3 manos sin dilución con intervalo de 3 horas entre ellas.

6. Restricciones de Uso

- No recomendamos aplicación en días lluviosos;
- Antes de la aplicación del **Fuseprotec® Pared**, se debe tratar las grietas y fisuras con **Monopol® Acrílico** o **Hey'dicryl® Mastique**.

7. Consumo

95 a 100 ml/m²/mano.

Observación: El consumo puede variar dependiendo del tipo de sustrato.

8. Rendimiento Aproximado

Sistema	ml/m ² /mano		Aplicación
	Galón 3,6 litros	Balde 18 litros	
Sellador*	40	205	1 mano / diluida 10% agua
Impermeabilizante	20	100	2 mano / sin dilución
Terminación	13	67	3 mano / sin dilución

Observación: El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de sustrato.

Nota: * Con dilución de 10% de agua.

9. Presentación / Estiba

Presentación	Estiba
Galón 3,6 litros	Máximo 4 unidades
Balde 18 litros	Máximo 4 unidades



10. Validez / Almacenado

Veinte y cuatro (24) meses a partir de la fecha de fabricación en los envases originales intactos, en local cubierto y seco, ventilado y alejado de fuentes de calor. La temperatura máxima para almacenado es de 25 °C.

11. Recomendaciones de Seguridad

Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ (Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos), disponible en www.viapol.com.br

Utilice EPI's adecuados como guantes y mascara de protección facial, botas impermeables y lentes de seguridad.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos.

En caso de contacto con la piel, lavar la región con agua y jabón neutro.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua potable por mínimo 15 minutos y buscar orientación médica.

Por eventual irritación de la piel, ojos o ingesta del producto, buscar orientación médica, informando sobre el tipo de producto.

En caso de ingesta, no inducir el vómito y buscar auxilio médico inmediatamente.

10. Cuidados Ambientales

No descarte el producto o envase en el medio ambiente. Realizar la disposición final de residuos de forma adecuada conforme la legislación ambiental local vigente y reglamentos aplicables de acuerdo con las características del producto o material. No reutilice los envases vacíos.

Por más detalles, consultar la ficha de seguridad (FISPQ) del **Fuseprotec® Parede, Monopol® Acrílico** o **Hey'dicryl® Mastique** de los productos citados en www.viapol.com.br

Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos así, cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.