



# VIABIT ANTIRAIZ

## Pintura asfáltica

### 1. Descrição

Pintura impermeabilizante, composta de asfaltos modificados, plastificantes, aditivos especiais inibidores ao ataque de raízes e solventes orgânicos. É usada para aplicação a frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, entre outros.

### 2. Características Técnicas

Características		
Cor	Marrom Escuro	
Ensaio	Unidade	Resultados
Viscosidade (segundos em Copo Ford 4)	segundos	40-60
Teor de Não Voláteis (% em massa)	% massa	55-65
Massa específica a 25/25 °C	-	mínimo 0,94
Secagem ao toque	minutos	máx. 50

### 3. Norma de referência

ABNT NBR-9686:2006 – Solução e emulsão asfáltica empregada como material de imprimação na impermeabilização

### 4. Vantagens

- Fácil aplicação;
- Secagem rápida;
- Isento de solventes;
- Boa aderência;
- Inibe o ataque das raízes sem prejudicar o desenvolvimento das plantas.

### 5. Utilização

Ideal para ser utilizado como:

Pinturas sobre argamassa, concretos de jardins, jardineiras e floreiras para evitar a penetração indesejável de raízes que desagregam as argamassas.

- Argamassa e concreto de Jardins;
- Floreiras;
- Jardineiras de pequenas dimensões;
- Vasos de concreto ou alvenaria;
- Alicerces, baldrames e muros de arrimo.

Para outras utilizações e aplicações, consulte o Departamento Técnico ([sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br))

## 6. Instruções de Utilização

### Preparação da superfície

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, carbonatação, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Viabit Anti Raiz**.

### Preparação do produto

O **Viabit Anti Raiz** já vem pronto para uso. Homogeneizar bem o produto antes e durante a aplicação.

### Ferramentas

Rolo de pintura de lã pelo curto, trincha, pincel e Airless.

### Aplicação do produto

O produto **Viabit Anti Raiz** é aplicado puro, com pincel ou rolo de pintura de lã de carneiro em uma única demão, aguardando a secagem por um período mínimo de 6 horas antes da aplicação do sistema de impermeabilização. O produto deverá ser homogeneizado antes e durante a aplicação.

Aplicação: Airless

O **Viabit Anti Raiz** também pode ser aplicado através de equipamento de pintura, tipo Airless, devendo ser efetuado teste prévio para regulagem do equipamento, bem como observar o tempo de utilização do produto.

## 7. Restrições de Uso

- Não aplicar em tempo chuvoso e substrato molhado;
- Não aplicar sobre marcações existentes com pinturas, termoplásticas e outros.

## 8. Consumo

Viabit Anti Raiz	Consumo aproximado - ml/m <sup>2</sup> /demão
Aplicação como primer	400ml/m <sup>2</sup>
Pintura impermeabilizante	400ml/m <sup>2</sup>

**Obs.:** O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

## 9. Rendimento

Viabit Anti Raiz	Embalagem	Rendimento
Aplicação como primer Pintura impermeabilizante	Frasco 1 Litro	2,5 m <sup>2</sup>
	Galão 3,6 Litros	9,0 m <sup>2</sup>
	Balde 18 Litros	45 m <sup>2</sup>
	Tambor de 200 Litros	500 m <sup>2</sup>

**Obs.:** O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

## 10. Embalagem / Empilhamento

Embalagem	Empilhamento
Frasco 1 Litro	Máximo 6 unidades
Galão 3,6 Litros	Máximo 3 unidades
Balde 18 Litros	Máximo 3 unidades
Tambor de 200 Litros	Não empilhar

## 11. Validade / Estocagem

Vinte e quatro (24) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

## 12. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nosso site [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## 13. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Viabit Anti Raiz** ou dos produtos citados em nosso site [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br)

**Nota:** As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação do material). Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.