



Viaplor® Rápido

Revestimiento impermeabilizante de secado rápido.



Revestimiento impermeabilizante semiflexible de secado rápido, indicado para el combate, sellado y eliminación de infiltraciones en paredes y pisos en contacto con el suelo. Recomendado para áreas húmedas (baños, cocinas y áreas de servicio) y zócalos.

- PERMITE EL ASENTAMIENTO DIRECTO DEL REVESTIMIENTO LUEGO DE 2 HORAS
- ALTA ADHERENCIA
- FÁCIL APLICACIÓN CON BROCHA O ESCOBA



Secado: 2 horas
Rendimiento:
12,5 kg – hasta 7,5 m²
3,75 kg – 2,5 m²



Presentaciones: 3,75 kg y 12,5 kg

ELANWOR S.A.
REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR

VENTAS Y LOGÍSTICA
GUADALUPE 1884 – MONTEVIDEO
TEL. 2202 5441

ADMINISTRACIÓN
CHIAZZARO 817 – SALTO
TEL. 4732 0557

Síguenos:



/viapol.uruguay



viapol_uy



viapol_uruguay

Por más informaciones,
consulte las fichas técnicas de los productos en el sitio:

www.viapol.com.uy



LA MARCA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN

ALDEN & ALDEN



Viaplor®

Protección máxima contra infiltración



Cementicio



Linea de impermeabilizantes Viaplor®

Viaplus® 5000

Revestimiento impermeabilizante flexible

Revestimiento impermeabilizante semiflexible de secado rápido, indicado para el combate, sellado y eliminación de infiltraciones en paredes y pisos en contacto con el suelo. Recomendado para áreas húmedas (baños, cocinas y áreas de servicio) y zócalos.

- ALTA ADHERENCIA AL HORMIGÓN
- ELIMINA LA HUMEDAD E INFILTRACIONES
- NO ALTERA LA POTABILIDAD DEL AGUA
- RESISTE A PRESIONES HIDROSTÁTICAS POSITIVAS

ConsejoViapol

Utilícelo con Viaplus TOP y malla de poliéster Mantex

Viaplus® Top

Revestimiento impermeabilizante semiflexible

Revestimiento semiflexible a base de cementos especiales, aditivos minerales y polímeros de excelentes características impermeabilizantes. Indicado para sellado, combate y eliminación de humedad, impermeabilización de subsuelos, pozos de ascensores, muros medianeros, cimientos y pisos fríos en contacto con el suelo.

- APLICABLE EN DIVERSOS SUSTRATOS
- EVITA ERRORES, YA QUE VIENE EN LAS PROPORCIONES CORRECTAS PARA APLICACIÓN
- ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA MECÁNICA
- RESISTE PRESIONES HIDROSTÁTICAS TANTO POSITIVAS COMO NEGATIVAS
- RESISTE HASTA 60 M.C.A (METROS DE COLUMNA DE AGUA)

Viaplus® 7000

Revestimiento impermeabilizante flexible con fibras

Bicomponente, a base de resinas termoplásticas y aditivos cementicios incorporados con fibras sintéticas que poseen alta resistencia, flexibilidad e impermeabilidad. Indicado para impermeabilización de áreas con presencia constante de agua o áreas permanentemente húmedas, tales como: áreas frías elevadas (baños, cocinas, áreas de servicio), balcones apoyados, terrazas y cubiertas, paredes internas de drywall y piscinas enterradas

- MAYOR RESISTENCIA PUES LAS FIBRAS YA VIENEN DIRECTAMENTE EN LA COMPOSICIÓN
- EXCELENTE DESEMPEÑO DE FLEXIBILIDAD
- NO ALTERA LA POTABILIDAD DEL AGUA, SIENDO NO TÓXICO E INODORO
- RESISTENTE A ALTAS PRESIONES HIDROSTÁTICAS POSITIVAS
- NO REQUIERE EL USO DE MALLA POLIÉSTER



NO REQUIERE EL USO DE TELA POLIÉSTER FIBRAS INCORPORADAS EN LA COMPOSICIÓN

Viaplus® Reparo

Masilla para reparaciones contra humedad, moho y ampollas

Impermeabilizante monocomponente, blanco, a base de cementos especiales, aditivos minerales y polímeros. Indicado para sellado y tratamiento de humedad en paredes internas y externas, tales como paredes con moho, hongos y ampollas, zócalos y áreas afectadas por salpicaduras de lluvia.

- RESISTENCIA A LA HUMEDAD ASCENDENTE
- APLICACIÓN DIRECTA SOBRE REVOQUE INTEGRAL Y BLOQUES DE HORMIGÓN Y CERÁMICA
- FÁCIL APLICACIÓN
- PUEDE SER USADO COMO TERMINACIÓN
- ACEPTA PINTURA



APLIQUE EN CUALQUIER PARTE DE LA PARED DEL ZÓCALO AL TECHO



Secado: 7 días
Rendimiento:
18 kg – 5 m²



Secado: 5 días
Rendimiento:
18 kg – 9 m²
4 kg – 2 m²



Secado: 5 días
Rendimiento:
18 kg – 6 m²



Secado: 24 horas
Rendimiento:
12 kg – 5 m²
4 kg – 1,7 m²



Presentación: 18 kg



Presentaciones: 4 kg y 18 kg



Presentación: 18 kg



Presentaciones: 4 kg y 12 kg