

DESFORMA C/A

DESMOLDANTE

1. Descrição

Desforma C/A é um composto químico à base de óleos diluídos em hidrocarbonetos, desenvolvido para facilitar a desmoldagem de peças concretadas, em formas metálicas, madeira, compensado e plásticas.

2. Vantagens

- **Desforma C/A** adere facilmente na superfície da forma sem transferir para a peça de concreto a película de desmoldante.

- A utilização do **Desforma C/A** facilita a desmoldagem de peças concretadas sem danificar ou manchar as peças, e ainda facilita a fuga das bolhas do concreto, mantendo a superfície da peça lisa, sem imperfeições, e as arestas vivas.

3. Características técnicas do Produto

| | |
|------------------|--|
| Ação principal | Agente desmoldante para formas diversas |
| Composição | Óleos minerais diluídos em hidrocarbonetos |
| Aspecto | Líquido transparente amarelado |
| Massa específica | 0,850 a 0,870 kg/l |

4. Utilização

Desforma C/A é ideal para aplicação em formas metálicas utilizadas para fabricação de peças pré-moldadas pesadas tais como: dormentes, vigas, estacas, telhas e paredes de concreto.

5. Instruções de Utilização

Preparação da superfície:

A superfície da forma deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade.

Preparação do produto:

Desforma C/A deve ser aplicado puro, ou diluído em óleo diesel, mediante testes prévios.

Aplicação do produto:

Desforma C/A pode ser aplicado por pulverizador, rolo de lã, brocha, trinchas ou pinceis, preferencialmente 1 hora antes da concretagem.

Observação: Para limpeza das formas após a desmoldagem, utilize jato de água.

Recomendações:

Mantenha as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize a embalagem. Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e procure imediatamente um médico informando-o sobre o tipo do produto.

6. Consumo

De 50 a 100 m²/litro dependendo da superfície da forma.

7. Embalagem

Balde com 18 litros;
Tambor com 200 litros.

8. Estocagem e Validade

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.