

VIABASE 50

1. Descrição

Viabase 50 é uma emulsão asfáltica aniônica produzida por meio da dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa.

2. Características técnicas do Produto

Características	Ecoprimer
Teor de Não Voláteis (% em massa)	50 a 55

3. Utilização

O **Viabase 50** tem como utilização principal a formulação de impermeabilizante asfáltico à base de água. Na construção, é utilizado no rejuntamento de bloqret, paralelepípedos e como pintura protetora para estabilização de taludes e valetas.

4. Instruções de Utilização

Aplicação do produto

O produto deve ser aplicado a frio por meio de espargidor ou regador de bico achatado.

Para maiores detalhes de aplicação, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Consumo

Conforme especificação da obra.

6. Embalagem

- Tambores com 200 kg.

7. Estocagem

Produto válido por 06 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto e longe de fontes de calor.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.