

FUSEPROTEC SELADOR

Selador para tintas e vernizes

DESCRIÇÃO

Emulsão acrílica com grande capacidade de penetração e aderência em substratos porosos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto do produto	Leitoso
Secagem total	4 horas
Cor	Branco

VANTAGENS

- Evita manchas no concreto por diferença de absorção;
- Formador de base aderente e impermeável em concreto e alvenaria preparando-os para receber vernizes e revestimentos do tipo látex, massa acrílica etc;
- Reduzindo a alcalinidade do cimento sobre a base da tinta ou verniz.

UTILIZAÇÃO

Fuseprotec Selador é indicado como selador, reduzindo as manchas e proporcionando um tom uniforme para a superfície que receberá o verniz à base solvente.

- Concreto aparente;
- Reboco;
- Telha cerâmica, de concreto e fibrocimento;
- Tijolos à vista.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor, carbonatação ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Fuseprotec Selador**.

Preparo do Produto

O **Fuseprotec Selador** já vem pronto para uso. Homogeneizar o produto antes e durante a aplicação.

Ferramentas

Rolo de pintura de espuma, trincha, brocha, pincel ou Airless.

Aplicação

Aplique em uma única demão, o **Fuseprotec Selador**, sem diluição.

Tijolos à vista: aplique o **Fuseprotec Selador** com trincha estreita ao longo de todo o rejuntamento e, com rolo na face do tijolo. Após secar, aplique o verniz **Fuseprotec Selador** da mesma forma.

Aplicação com Airless

O **Fuseprotec Selador** também pode ser aplicado através de equipamento de pintura, tipo Airless, devendo ser efetuado teste prévio para regulagem do equipamento, bem como observar o tempo de utilização do produto e consumo.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Quando aplicado diretamente sobre o concreto ou superfícies claras, o **Fuseprotec Selador** tende a escurecer o substrato deixando o concreto com aspecto “molhado”.

Proteger o substrato pintado da chuva por 24 horas após a aplicação. Não aplicar o produto em dia chuvoso.

Proteja as áreas adjacentes que não serão tratadas com o **Fuseprotec Selador**; tais como: portas, janelas, escadas e pisos.

RESTRICÇÕES DE USO

Não aplicar o produto em:

- Piso em contato com o solo;
- Superfícies húmidas.

CONSUMO

100 a 200 ml/m²/demão.

Observação: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

RENDIMENTO APROXIMADO

FUSEPROTEC SELADOR	RENDIMENTO/DEMÃO*	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Galão 3,6 litros	18 m ²	36 m ²
Balde 18 litros	180 m ²	90 m ²

Observação: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

Antes de iniciar a aplicação do produto recomenda-se fazer a aplicação em uma área de teste para verificar o consumo e aspecto.

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Galão 3,6 litros	Máximo 4 unidades
Lata 18 litros	Máximo 4 unidades

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Fuseprotec Selador** no site da www.viapol.com.br.

*Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*