

Linha Mantas Asfálticas



Esta é uma das linhas de produtos de alto desempenho da VIAPOL. Produzida a partir da modificação física do asfalto com polímeros que conferem à manta asfáltica excelentes resultados e total impermeabilidade da área tratada. Estruturada com não tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado ou véu de vidro. Atende as exigências da NBR 9952/2014.

Acabamentos



ARDOSIADA – Possui na face externa pequenos grânulos minerais de ardósia natural que protegem a manta do intemperismo e proporcionam um exclusivo acabamento superficial.

Disponível nas cores: Vermelho ■ Cinza ■ Verde ■

ALUMINIZADA – Possui acabamento na face exposta com uma película aluminizada altamente flexível e resistente ao ozônio. Forma portanto, uma superfície refletiva aos raios solares que garante a longevidade da manta asfáltica, contribuindo para melhora do conforto térmico interno.

Vantagens

- ✓ Material de alto desempenho, com grande flexibilidade e resistência;
- ✓ Elevada durabilidade;
- ✓ Pronto para uso e de fácil aplicação;
- ✓ Disponível em diversas espessuras e tipos de estruturante;
- ✓ Alta performance e confiabilidade em baixas ou altas temperaturas;
- ✓ Resistência ultravioleta: elevada resistência às intempéries e aos raios UV (versões autoprotégidas).



Aplicações



- Varandas e terraços;
- Lajes sob telhados, calhas e barriletes;
- Lajes térreas, coberturas e estacionamentos;
- Playgrounds;
- Viga calha;
- Jardins e floreiras.



- Reservatórios elevados de concreto;
- Piscinas elevadas;
- Espelhos d'água elevados;
- Cortinas em contato com o solo (face externa);
- Rampas;
- Helipontos, pontes e viadutos.

Utilização Autoprottegida

Coberturas com inclinações não superiores a 30%, como:

- Sheds, cúpulas e abóbadas;
- Vigas de diferentes formatos;
- Como elemento de tratamento de juntas de calhas pré-moldadas;
- Impermeabilização de marquises e beirais;
- Lajes de cobertura sem trânsito.



Produtos Complementares

Bocal pré-fabricado, confeccionado em borracha sintética que confere perfeito arremate nos tubos de drenagem de águas pluviais em lajes, calhas, sheds, telhados pré-moldados, jardineiras, etc.

- Compatível com diversos sistemas de impermeabilização;
- Agilidade e praticidade no processo de aplicação;
- Maior segurança, evitando inltrações nas regiões dos ralos;
- Disponível em vários diâmetros: Ø 50 mm; Ø 75 mm; Ø 100 mm; Ø 150 mm"



Normas de Referência

- NBR 9574:2008 – Execução da impermeabilização.
- NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Sistemas e projetos.
- NBR 9952:2014 – Mantas Asfálticas para impermeabilização.



Você sonha, a gente constrói juntos.

www.viapol.com.br

Para mais informações,
consulte a ficha técnica em:

