

SELADOR

Selador para tintas e vernizes

DESCRIÇÃO

Selador é uma emulsão acrílica pura desenvolvida para penetrar profundamente em substratos porosos, uniformizando a absorção, melhorando a aderência e preparando a superfície para receber tintas, vernizes e outros revestimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMAÇÕES GERAIS	
Aspecto do produto	Branco leitoso
Tempo de secagem entre demãos	Mínimo 4 horas
Acabamento	Incolor
Intemperismo artificial	Resistente
RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ACORDO COM A NBR 11702	
Teor de sólidos	22 à 24%
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)	7 g/litro
Densidade	1,020 g/cm ³

VANTAGENS

- Uniformiza a absorção do substrato, evitando manchas e diferenças de tonalidade.
- Cria base aderente e levemente impermeável, ideal para receber vernizes, tintas látex, acrílicas e massas.
- Reduz a alcalinidade do cimento, minimizando danos à tinta ou verniz aplicado posteriormente.
- Melhora o acabamento e durabilidade dos revestimentos subsequentes.
- Facilita a aplicação e otimiza o rendimento de tintas e vernizes.

UTILIZAÇÃO

- Indicado para selar, uniformizar e preparar superfícies antes da aplicação de vernizes e tintas.
- Substratos recomendados:
 - Concreto aparente;
 - Reboco e alvenaria;
 - Telha cerâmica, de concreto e fibrocimento;
 - Tijolos à vista;
 - Massas acrílicas e PVA;
 - Drywall;
 - Gesso;
 - Áreas internas sem contato direto com água;
 - Elementos decorativos em concreto;
 - Pré-moldados de cimento;
 - Galpões, paredes industriais e comerciais;
 - Forros de fibrocimento;
 - Bases preparatórias antes de grafiato ou textura acrílica.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da Superfície

Para assegurar o desempenho e a aderência do acabamento, é indispensável a adequada preparação da superfície, conforme os requisitos da ABNT NBR 13245.

A superfície deve estar limpa, seca e firme, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor, carbonatação ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Selador**.

Ferramentas

Rolo de pintura de espuma, lã de pelo curto, trincha ou airless.

Preparo do Produto

O **Selador** pode ser utilizado puro ou diluído em até 10% de água. Homogeneizar o produto antes e durante a aplicação.

Aplicação

Aplique em uma única demão, o **Selador**, sem diluição ou diluído 10% em água.

Aplicação com Airless

O **Selador** também pode ser aplicado através de equipamento de pintura, tipo Airless, devendo ser efetuado teste prévio para regulagem do equipamento, bem como observar o tempo de utilização do produto e consumo.

RESTRIÇÕES DE USO

- Não aplicar o produto em piso em contato direto com o solo e superfícies úmidas;
- Não recomendamos aplicação em dia chuvoso;
- Proteger o substrato pintado da chuva por 24 horas após a aplicação;
- Proteja as áreas adjacentes que não serão tratadas com o **Selador**; tais como: portas, janelas, escadas e pisos.

CONSUMO

50 a 150 ml/m²/demão.

Observação: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

RENDIMENTO

SELADOR	RENDIMENTO/ DEMÃO	RENDIMENTO/ DEMÃO
	MÍNIMO	MÁXIMO
Galão 3,6 litros	24 m ²	72 m ²
Balde 18 litros	120 m ²	360 m ²

Observação: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

Antes de iniciar a aplicação do produto recomenda-se fazer a aplicação em uma área de teste para verificar o consumo e aspecto.

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Galão 3,6 litros	Máximo 4 unidades
Balde 18 litros	Máximo 3 unidades

VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. Temperatura para armazenagem de 10°C à 40°C.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha com Dados de Segurança), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas, botas impermeáveis e óculos de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a Ficha com Dados de Segurança (FDS) do **Selador** no site da www.viapol.com.br.

“ **Nota:** As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.”

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.