



ViapolSela Espuma

Espuma Expansiva de Poliuretano

DESCRIÇÃO

ViapolSela Espuma é espuma de poliuretano para fixação e isolamento de juntas em torno de armações de portas, janelas, entradas de tubos, sistemas de ar-condicionado, vedação acústica etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Amarelo Claro
Temperatura de aplicação	De +12°C a +35°C
Secagem ao toque	7 a 15 minutos
Tempo de corte	50-100 minutos
Tempo de cura total	24 horas
Rendimento (cada 100g)	3 a 4 litros
Resistência a Tração (kPa)	105
Resistência Térmica (após a cura)	-40 °C a +90 °C
Condutividade Térmica	30-35 mW/mK

VANTAGENS

- Alta taxa de expansão;
- Adere em diferentes superfícies;
- Ótima vedação e preenchimento dos espaços;
- Resistente ao envelhecimento;
- Cura rápida;
- Bom isolante térmico e elétrico;
- Adere em superfícies úmidas;
- Após a cura pode ser cortado, lixado e acabado com massa corrida e pinturas;
- Absorve e diminui ruídos;
- Produto isento de CFC (clorofluorcarbono);

UTILIZAÇÃO

- Juntas de dilatação de pisos e fachadas;
- Fixação e isolamento de juntas ao redor de janelas e batentes de portas;
- Fixação de passagens de tubulação, sistemas de ar-condicionado e equipamentos elétricos etc.;
- Bom isolante térmico;
- Preenche vazios, isola ruídos e corrente de ar;
- Ótima aderência em tijolos, concreto, reboco, madeira, isopor, metais, poliuretano e PVC;

Para outras utilizações consulte nosso Departamento Técnico (sac@viapol.com.br)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicação do produto

Ferramentas necessárias: Produto aerossol com embalagem metálica e bico aplicador de encaixe na válvula.

Preparação da superfície: Para obter um melhor desempenho, a superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Para melhor expansão e fixação da espuma, pulverize a superfície com água em forma de névoa antes da aplicação.

Aplicação: O produto deve ser aplicado a uma temperatura entre 12 e 35°C. Antes da aplicação, agitar vigorosamente o frasco por cerca de 1 minutos. Adaptar o bico aplicador na válvula da lata. Vire a embalagem de cabeça para baixo e pressione suavemente o gatilho no vão preenchendo os espaços vazios pela metade, visto que a espuma expandirá. Após 10 minutos, pulverize novamente com água para se obter melhor expansão e evitar formação de bolhas. Para juntas extensas, aplicar em vários filetes de no máximo 4 cm e aguardar a secagem da primeira antes de aplicar a próxima. A aplicação pode ser cortada após 2 horas. Cura total em 24 horas. Recomenda-se usar todo o conteúdo do frasco de uma só vez. A espuma não curada pode ser limpa com removedor de PU.

Acabamentos e retrabalhos: Se a aplicação for interrompida por mais de 5 minutos, o bico de aplicação deve ser limpo e a lata agitada novamente. Todo e qualquer acabamento ou retrabalho devem ser executados antes do tempo de cura.

Limpeza: Superfície, ferramentas e equipamentos de aplicação podem ser limpos, imediatamente após o uso com a utilização de um solvente para poliuretano. Após a expansão e cura do produto ele se torna de difícil remoção.

CONSUMO

EMBALAGEM	RENDIMENTO TEÓRICO APROXIMADO
Aerossol com 340g	Produz de 12 a 16 litros de espuma

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Aerossol com 340g	3 caixas

VALIDADE / ESTOCAGEM

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade (a partir da data de fabricação): 12 meses

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS (Ficha com Dados de Segurança), disponível em nosso site www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas, máscara de proteção facial e óculos de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Perigo: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. As pessoas com problemas de hipersensibilidade não devem manipular ou serem expostas ao produto. Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Administrar oxigênio ou praticar respiração artificial, se necessário. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Após contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com água em abundância. Tenha cuidado, o produto pode permanecer preso debaixo da roupa, calçado ou de um relógio de pulso. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Sintomas/efeitos: Pode provocar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. Pode causar queimaduras severas. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular grave. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Sintomas/efeitos em caso de inalação: Pode provocar sonolência ou vertigem. Pode causar irritação no trato respiratório, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação de constrição da laringe e dificuldade de respiração. Risco de danos graves à saúde em caso de exposição prolongada por inalação. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele: Provoca irritação à pele. Irritação (coceira, vermelhidão, formação de bolhas). Fissuras na pele. O contato repetido ou prolongado pode causar o ressecamento da pele.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos: Provoca irritação ocular grave. Ardência. vermelhidão, coceira, lágrimas.

Sintomas/efeitos em caso de ingestão: Queimaduras ou irritação nos tecidos da boca, garganta e trato gastrointestinal.

Sintomas crônicos: Suspeito de ser carcinogênico.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a FDS (Ficha com Dados de Segurança) do **VIAPOLSELA ESPUMA** ou dos produtos citados e o site da Viapol: www.viapol.com.br.

***Nota:** As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.